


- Option:
- Vergroßerte Öffnungsweite (ZE 45.462)
 - Werkzeugeinbauhöhe min. 950mm
 - Werkzeugeinbauhöhe max. 1650mm
 - Max. Oeffnungsweite 3300mm
- Enlarged max. daylight (ZE 45.462)
- Min. mouldheight 950mm
 - Max. mouldheight 1650mm
 - Max. daylight 3300mm
- Ecarterment maxi agrandi entre plateaux (ZE 45.462)
- Epaisseur du moule min. 950mm
 - Epaisseur du moule max. 1650mm
 - Ecarterment maxi entre plateaux 3300mm
- Anchura de apertura ampliada (ZE 45.462)
- Altura mínima de molde 950mm
 - Altura máx. de molde 1650mm
 - Ancho máx. de apertura 3300mm

- Option:
- Auswerferkreuz nach Euromap (ZE 50.20)
 - Auswerferbalken nach Euromap (ZE 50.00)
 - Ejector Cross /Euromap (ZE 50.20)
 - Ejector Bar /Euromap (ZE 50.00)
 - Croix ejecteur /Euromap (ZE 50.20)
 - Poutre ejecteur /Euromap (ZE 50.00)
 - Cruz del expulsor /Euromap (ZE 50.20)
 - Barra del expulsor /Euromap (ZE 50.00)






Durch Auswerferbohrungen in der beweglichen Formaufspannplatte können typenbezogene Aufspanngewinde entfallen.

With ejector holes in the moving platen mould fixing holes may be deleted in the corresponding positions.

Grâce à des perçages d'ejecteur dans le plateau porte-moule mobile pas besoin de filetages de bridage se rapportant au type.

Mediante los orificios del expulsor en el plato móvil de sujeción del molde pueden desprenderse roscas específicas de sujeción.



Verwendbar für	ISO 2198	DIN ISO 1302	ISO 1302	Part Rev.
KM 1300 MX Standard	1302	1302		
WERKZEUGANSCHLUSSMASSE MOLD CONNECTION DIMENSIONS				
Zeich.-Nr.	56 A 9413 Z			
Bestell-Nr.	8289509			